

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RC-R150 KLL22 PRO-003



80 Вт
140-265 В

12300 Лм
154 Лм/Вт

ЗАМЕНЯЕТ

LED светильник, мощностью 120 Вт, ДРЛ 250, ДНаТ 150

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличный консольный светильник малой мощности предназначен для освещения автодорог, улиц с малой интенсивностью движения, тоннелей, путепроводов, охранных периметров. Светильники RC-R150KLL PRO-003 обладают эффективностью 154 Лм/Вт, используются для освещения улиц и федеральных автомобильных и железных дорог. Подходит для освещения таких открытых пространств, как площади, игровые площадки, парковки. Консольный светильник RC-R150KLL PRO-003с потреблением 80 Вт выдает световой поток 12300 лм, что позволяет заменить светильник типа РКУ-250 с лампо...

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Энергоэффективность | 154 Лм/Вт |
| Степень защиты | IP65 |
| Цветовая температура | 2700K-5000K |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Материал оптики | боросиликатное стекло |
| Материал корпуса | экструдированный алюминий |
| Цвет корпуса | RAL 9006 |
| Коэффициент пульсаций | менее 1% |

Используйте QR сканер на мобильном телефоне для перехода на описание модели на сайте



Дата документа: 27.07.2024
Не является офертой, указанные данные могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления



- КГ

363x181x120 мм

МОНТАЖ

На консоль, диам. до 50 мм

ОПЦИИ

Цвет окраски RAL CLASSIC
Питание 12-24В
Питание 24-48В
Управление DMX
Датчик движения
Датчик освещённости
Режим диммирования

МОДИФИКАЦИИ

| Модель | Световой поток (Лм) | Мощность (Вт) | Световая отдача (Лм/Вт) | Габариты (мм) |
|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| RC-R150.KL22 PRO-003 12 310 | | 80 | 155 | 414*220*61 |

REV·LIGHT®

Производство светодиодных светильников и систем освещения.



www.revolight.ru
sales@revolight.ru

8 (800) 707 - 1607
+7 (495) 201-1607